



Modellen DS 50 DRS har helglasad dörr och display i färg

Diskdesinfektor DS 50/DS 50 DRS, bordsmodell

Diskdesinfektorer för hälso- sjuk- och tandvård samt laboratorier

Gemensamma generella egenskaper och fördelar

- DS 50/DS 50 DRS är en högeffektiv diskdesinfektor för rengöring och termisk desinfektion av kirurgiska instrument, narkosutrustning utensilier mm inom hälso-, sjuk- och tandvård samt laboratorier.
- DS 50/DS 50 DRS motsvarar i alla avseenden gällande riktlinjer med avseende på säkerhet och hygien samt enl tillämpbara delar SS-EN ISO 15883:2006.
- DS 50/DS 50 DRS har ett diskutrymme tillverkat i rostfritt stål (1.4401 – AISI 316) och är självrensande samt en kondensor som minimerar ångutsläpp.
- DS 50/DS 50 DRS är enkelt att installera och har som standard inbyggda doseringspumpar och för flytande disk- och torkmedel.
- DS 50/DS 50 DRS är utrustad med RS 232 port som möjliggör anslutning av en printer.
- DS 50/DS 50 DRS har olika diskprogram och den termiska desinfektionen sker vid 90 eller 93°C i 1 – 10 minuter.
- DS 50/DS 50 DRS levereras med en basutrustning som möjliggör start och användning utan vidare tillbehör men har dessutom ett stort tillbehörsprogram.
- DS 50/DS 50 DRS tillverkas av Steelco i en kvalitetscertifierad och mycket modern produktionsanläggning i Italien.

Diskdesinfektor DS 50/DS 50 DRS, bordsmodell

Diskdesinfektor för hälso- sjuk- och tandvård samt laboratorier

- **Säker.** Luckan är låst under hela diskcykeln och kan endast öppnas när desinficeringen är slutförd. Desinficeringen kontrolleras, larm indikerar ev fel mm.
- **Flexibel.** Kan av behörig person programmeras efter behov. Displayen visar programnummer, temperatur och ev felmeddelanden.
- **Modern.** Kraftfulla och tillförlitliga mikroprocessorer övervakar och styr enhetens elektronik. Den lagrar och presenterar bl a funktions- och användarstatistik.

DS 50 DRS specifika basfunktioner

- Har ett inbyggd kraftfullt varmluftstork system som även filtrerar luften
- Kan programmeras med upp till 40 program

Optioner/tillbehör	DS 50	DS 50 DRS
Genomräkningsversion med 2 dörrar		X
HEPA filter*		X
USB anslutning*		X
Extern printer för processdokumentation	X	X
Korg med direktspolning för anestesi		X
Anslutning till avjoniserat vatten*		X
Inbyggd vattenavhårdare (saltbehållare)**	X	X

* Måste anges vid beställning

** Måste anges vid beställning och rekommenderas i områden där råvattnet har hög kalkhalt. Utrustningen får tilläggsbeteckningen D, dvs DS 50 D resp DS 50 DRSD.

Certifiering

MDD 93/42 EEC

Ytterligare tillbehör

Det finns en mångfald av hållare och insatskorgar för olika ändamål och verksamheter, fråga oss utifrån Dina behov.



Alla utrustningar levereras med baskorg C 05, brickinsats C 04 och insatskorg C 03 enligt ovanstående bilder



Rostfritt benstativ S 02 (option)

Tekniska specifikationer

Rätten till ändringar förbehålls

	DS 50/DS 50 D	DS 50 DRS/DS 50 DRSD
Yttermått (b x d x h, mm)	500 x 565 x 555	560 x 575 x 555
Diskutrymme (b x d x h, mm)	420 x 460 x 285	420 x 460 x 285
Vikt, kg	ca 40	ca 43
Ljudnivå under diskfasen i db(A)	52	52
Rumstemp min/max	5°C – 40°C	5°C – 40°C
EI, max effekt, pumpeffekt	220/230 V AC, 2750 W, 150 W	220/230 V AC, 2750 W, 150 W
Kallvatten, anslutning, tryck min/max vattenflöde, temp min/max	¾", 2.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 10°C – 25°C	¾", 2.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 10°C – 25°C
Avlopp, Ø	25 mm	25 mm



Post- och:
besöksadress: Fiskhammsgatan 6 A
414 58 GÖTEBORG
Tfn/ fax: 031-49 59 99 / 031-45 65 20
@mail: info@ad-medical.se
hemsida: <http://www.ad-medical.se>

Aterförsäljare: